

Индикаторы расхода F и AMR



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81i

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16i

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
(862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13 AA

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: www.alphadynamic.nt-rt.ru || ack@nt-rt.ru

Инструменты потока



F012

Индикатор расхода/ Сумматор

- ▶ Одновременно показывает расход и общую сумму
- ▶ Большой выбор цифр для индикации расхода или общей суммы
- ▶ Расход: 7 цифр по 17мм (0,67") или 8мм (0,31")
- ▶ Итоговая сумма с возможностью сброса: 7 цифр по 17мм (0,67")
- ▶ Накопленная сумма с возможностью сброса: 11 цифр по 8мм (0,31")
- ▶ Различные индикаторы для общей суммы и потока
- ▶ Действительное количество дозы: 7 цифр по 17мм (0,67")
- ▶ Выбор на дисплее единиц измерения totaliser: mL, L, m³, mg, g, kg, ton, GAL, bbl, lb, cf, REV, scf, Nm³, NL, P или без единиц измерения
- ▶ Выбор на дисплее единиц времени для потока: /сек, /мин, /часы или /дни
- ▶ Автоматическое резервное копирование (back-up) настроек и запуска в памяти EEPROM
- ▶ Простое управление с буквенно-цифровым индикатором на дисплее
- ▶ Компактный, с дисплеем, встроенным в расходомер или дистанционно на стене
- ▶ Корпус из прочного материала (GRP) с защитой IP67/NEMA4X
- ▶ Литиевая батарея для безопасной работы в опасных зонах
- ▶ Intrinsically safe ATEX II 1 GD Eex ia IIB/IIC T4 100C



F030

Batch Controller с одноступенчатым контролем

- ▶ Большой дисплей, который одновременно показывает предустановленную величину и текущую величину дозы
- ▶ Автоматическая коррекция перерасхода
- ▶ Простой ввод значения дозы и контроль за процессом
- ▶ Доступная функция подсчета по убыванию или возрастанию
- ▶ Выбор зеленой или желтой подсветки экрана на задней части
- ▶ Действительное количество порции: 7 цифр по 17мм (0,67")
- ▶ Предустановленное значение: 7 цифр по 17мм (0,67") во время предустановки и 8мм во время обработки
- ▶ Общая сумма с возможностью сброса: 7 цифр по 17мм (0,67")
- ▶ Накопленное количество без возможности сброса: 11 цифр по 8мм (0,31")
- ▶ Выбор единицы измерения на дисплее: mL, L, m³, GAL, USGAL, Kg, lb, bbl или без единиц измерения
- ▶ Автоматическое резервное копирование (back-up) настроек и запуска в памяти EEPROM
- ▶ Рабочая температура -40 C до +80 C (40F до 178 F)
- ▶ Компактный дизайн с дисплеем, встроенным в расходомер или дистанционно на панели управления
- ▶ Прочный корпус (GRP) с IP67/NEMA4X
- ▶ Питание: 115-230VAC



F110

Flow rate indicator / Totalizer с импульсным выходом

- ▶ Показывает сумму и текущий расход одновременно
- ▶ Выходы: аналоговый и импульсный
- ▶ Большой выбор цифр для расхода и общей суммы
- ▶ Расход: 7 цифр по мм (0,67") или 8мм (0,31")
- ▶ Общая сумма с возможностью сброса: 7 цифр по 17мм (0,67")
- ▶ Суммарное количество доз без возможности сброса: 11 цифр по 8мм (0,31")
- ▶ Автоматическое резервное копирование (back-up) настроек и запуска в памяти EEPROM
- ▶ Действительное количество порции: 7 цифр по 17мм (0,67")
- ▶ Выбор на дисплее единиц измерения totaliser: mL, L, m³, GAL, USGAL, Kg, lb, bbl или без единиц измерения
- ▶ Рабочая температура -40 C до +80 C (40F до 178 F)
- ▶ Компактный дизайн с дисплеем, встроенным в расходомер или дистанционно на стене
- ▶ Прочный корпус (GRP) с защитой IP67/NEMA4X
- ▶ Литиевая батарея для безопасной работы в опасных зонах
- ▶ Возможность соединения с компьютером или PLC через RS232 / RS485 2-wire or 4-wire/ TTL и протоколом связи
- ▶ ModbusASCII / RTU (по требованию)
- ▶ Сертификат ATEX II 1 GD EEx ia IIB/IIC T4 T 100 °C
- ▶ Сертификат KEMA 03 ATEX 1074 X ATEX 1074 X



F130

с двухступенчатым контролем и импульсным выходом

- ▶ Большой дисплей, который одновременно показывает предустановленную величину и текущую величину дозы
- ▶ Автоматическая коррекция перерасхода
- ▶ Двухступенчатый контроль для дозирования большего количества
- ▶ Простой ввод значения дозы и контроль за процессом
- ▶ Доступная функция подсчета по убыванию или возрастанию
- ▶ Зеленая подсветка дисплея с регулируемой яркостью
- ▶ Масштабируемый выходной пульс, который отражает накопленную сумму или общую партию
- ▶ Действительное количество порции: 7 цифр по 17мм (0,67")
- ▶ Предустановленное значение: 7 цифр по 17мм (0,67") во время предустановки и 8мм во время обработки
- ▶ Итоговая сумма с возможностью сброса: 7 цифр по 17мм (0,67")
- ▶ Накопленное количество без возможности сброса: 11 цифр по 8мм (0,31")
- ▶ Выбор единиц измерения на экране: mL, L, m3, GAL, USGAL, Kg, lb, bbl или без единиц измерения
- ▶ Автоматическое резервное копирование (back-up) настроек и запуска в памяти EEPROM
- ▶ Рабочая температура -40 C до +80 C (40F до 178 F)
- ▶ Компактный дизайн с дисплеем, встроенным в расходомер или дистанционно на панели управления
- ▶ Прочный корпус (GRP) с IP67/NEMA4X
- ▶ Питание: 115-230VAC
- ▶ Протокол: MODBUSASCII/RTU, по требованию
- ▶ Возможность RS232/RS485 с 2 проводами или 4/TTL, по требованию



AMR100

Индикатор расхода/Сумматор

- ▶ С батареей или внешним источником питания
- ▶ Цифровой дисплей LCD с 6 цифрами для индикации общей суммы, 8 цифрами для индикации совокупной суммы и 5 цифрами для индикации расхода
- ▶ Прочная алюминиевая крышка IP66/67-NEMA 4X
- ▶ Может быть установлен на щите/стене вдалеке от расходомера
- ▶ Подсветка LCD на задней части
- ▶ Масштабируемый универсальный импульс
- ▶ Масштабируемый выходной импульс с защитой программирования через PIN
- ▶ Легкое программирование





Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Киров (8332)68-02-04	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Краснодар (861)203-40-90	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Сочи (862)225-72-31
Воронеж (473)204-51-73	Красноярск (391)204-63-61	Оренбург (3532)37-68-04	Ставрополь (8652)20-65-13 АА	Челябинск (351)202-03-61
Екатеринбург (343)384-55-89	Курск (4712)77-13-04	Пенза (8412)22-31-16i		Череповец (8202)49-02-64
	Липецк (4742)52-20-81i			Ярославль (4852)69-52-93
Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69				